

Toupie-scie KF 700 S Professional

M002029

- ✓ Année de construction 2021
- ✓ Onmiddellijk beschikbaar



Données techniques

3 x 400V

Moteur 7,5 HP (5,5 kW) avec démarreur étoile-triangle

Interrupteur de sens de rotation

Scie circulaire avec inclinaison manuel 90°-45°

Hauteur de coupe max. : 104 mm

Capot de protection EURO II Standard

Toupie avec inclinaison manuel 90°-45°

4 vitesses : 3500/6500/8000/10.000 t/min.

Ouverture de table de toupie : 230 mm

Arbe de toupie interchangeable Ø 30 mm,
hauteur utile 115 mm

Guide protecteur de toupie 230 ,
Ø d'outils max. 230 mm

Protecteur de toupie EURO

Système MULTI-réglage

Relais pour démarrage aspiration - UNIQUEMENT pour les aspirateurs RL équipés d'un dispositif de démarrage automatique

Scie électrique de réglage de la hauteur et de l'angle avec affichage LED (« Power-Drive » K2)

Préparée pour des fraises à rainurer réglables jusqu'à une largeur de 19,5 mm

Guide de coupe parallèle avec réglage fin

Insciseur - diamètre 100 mm avec lame de scie diamètre 300 mm

Largeur de coupe 1250 mm

Guide du tuyau d'aspiration pour largeur de coupe 1250 mm

Réglage électrique de la hauteur et de l'angle de coupe avec affichage LED « Power-Drive F2

Chariot à rouleaux Longueur de sciage 3200 mm + guide d'arête

Option d'engagement sur le chariot à rouleaux pour le moteur principal (et le zip frontal)

Table coulissante 1500mm

Guide de coupe d'onglet 3200mm avec 2 butées

La photo n'est pas engageante, la machine est encore dans son emballage de transport.

