

Encolleuse de chants HolzHer Triathlon 1488 V

M001219

- ✓ Année de construction 2004
- ✓ Disponible immédiatement

**Données techniques**

Tension 380V x 3 ph
Épaisseur du panneau 6-60 mm
Dimensions min. du panneau 60 x 140 mm
Matériau de bordure max. 0,4 - 25 mm
Hauteur max. du matériau de bordure 65 mm
Vitesse de passage 8 - 20 m/min
Longueur de la machine 8160 mm
Écran couleur de 12 pouces
Rail de support pivotant à l'avant sur les balançoires à usage intensif
bras extensibles jusqu'à 1,6M !
Auto-lubrification de la chaîne de transport
Ceinture en haut et rouleau de barre à l'avant
Avant et arrière équipés d'un dispositif de pulvérisation
Collecteur de copeaux en PVC sur le dessus de la machine
Entrée du moteur linéaire
2 diamants pré-coupés D100mm
Système de distribution de modèles pour les cartouches et les granulés
Zone de pression motorisée avec 3 grands rouleaux, dont 1 motorisé
2 scies d'abattage motorisées droites ou inclinées par rapport au guidon
Fraises brutes sur portique avec réglage motorisé de la hauteur de la fraise brute supérieure
2 unités de fraisage double pour le fraisage longitudinal et l'arrondissement des coins
Grattoir motorisé en PVC sur portique
Gratte-papier + brosses de polissage

Galerie de photos

