

**Kantenverlijmer Homag Optimat KAL 310**

M002621

✓ Bouwjaar 2008

**Technische gegevens**

Verlijmen van massief, melamine, PVC, ABS, fineer, ...

Kantmateriaal op rol dikte : 0,3 tot 3,0 mm

Strips dikte : 0,4 tot 3,0 mm

Massief dikte tot : 20 mm

Kantmateriaal hoogte max. : 65 mm

Werkstuk hoogte min. / max. : 12 - 60 mm

Werkstuk breedte min. bij hoogte: 55 bij 22 mm

Voltage : 400V - 3ph - 50 Hz

Verbrede ondersteuningsrollenbaan vooraan - manueel te verplaatsen.

Zwenkbaar bedieningsterminal met toetsenbord en muis.

Motorische riemenbrug.

Verlengd motorisch verstelbaar inlooptoneel met ondersteuningsrollen.

Wegklapbare invoergeleider.

Aanvoerapparaat vooraan.

Sproei-inrichting vooraan.

Voortrezen in diamant

Lijmbak met bovensmelter.

Motorische drukzone.

Dubbele kapzagen.

Brutfrezen.

Gestuurde fijnfrezen.

Vlakschraperunit.

Schuurunit.

Transportafmetingen (l x b x h) : 6800 x 1000 x 1750 mm

Afmetingen kappen geopend (l x b x h) : 6880 x 1540 x 2280 mm

## Fotogallerij

